

**Produkt:** AGAT CLEAN ISO LED CRI95 10800 SLMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600

**Index:** 19.4119.6441.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 596 x 76 mm. Abdeckung: SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 80,12%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>95. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9414 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 73,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 128,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Dies ist ein Medizinprodukt. Verwenden Sie es in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung.

## Produktmerkmale

|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | Einbauleuchten/ CRI95 medizinisches Produkt                     |
| Familie   | AGAT CLEAN ISO LED CRI95  |
| Type      | AGAT CLEAN ISO LED CRI95 10800 SLMR E IP65 940 KRG3K / 1200X600 |
| Index     | 19.4119.6441.34   |



## Technische Daten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 11750                                  |
| LED-Leistung [W]              | 72                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 9414                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 73,5                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 128,1                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >95                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16)  |

## Technische Daten



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Montageart            | in Moduldecken                                     |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech   |
| Leuchtenfarbe         | weiß   |
| Abdeckung             | SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung) |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK08   |
| Abmessungen [mm]      | 1196 x 596 x 76                                    |
| Abmessungen M625 [mm] | 1246 x 621 x 76                                    |

## Lichtverteilung

