

Produkt: LUXCAN C 1800 60° E 04 930 3F**Indeks:** 19.4124.1331.04

Opis

Projektor LED przystosowany do montażu na szynie trójfazowej. Korpus wykonany został z odlewu aluminiowego. Oprawa ta rekomendowana jest do oświetlenia witryn, wystaw sklepowych, wnętrz sklepów, centrów kultury i sztuki czyli wszędzie tam, gdzie przy pomocy oświetlenia akcentującego możemy wyeksponować pojedynczy produkt, przyciągając jednocześnie uwagę Klienta.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Kategoria | Projektory |
| Rodzina | LUXCAN C |
| Nazwa | LUXCAN C 1800 60° E 04 930 3F |
| Indeks | 19.4124.1331.04 |
| EAN | 5902107257903 |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|------------------------------------|---|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 1659 |
| Moc LED [W] | 11,3 |
| Strumień oprawy [lm] | 1443 |
| Moc oprawy [W] | 12,8 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 112,7 |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| CRI | 92 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 55,4° / 55,6° |
| Klasa ochrony | II |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
| Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
| Temperatura otoczenia [°C] | -20 ÷ 35 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 16 (B10), 27 (B16), 27 (C10), 44 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|----------------------|
| Montaż | do szyny trójfazowej |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9005 (czarny) |
| Przesłona | brak |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Wymiary [mm] | Ø85 x 205 |

Fotometria

