

Produkt: BERYL SURFACE LED COMPACT 1000 PLX E 34 840**Indeks:** 19.4129.1621.34

Opis

Niewielkich rozmiarów oprawa nastropowa typu downlight. Dostępne kilka wariantów przesłony i różnych rozsyłów światła. Prosty montaż. Doskonała do oświetlenia korytarzy, recepcji, szatni.

Informacje o produkcie

Kategoria	Compact
Rodzina	BERYL SURFACE LED COMPACT
Nazwa	BERYL SURFACE LED COMPACT 1000 PLX E 34 840
Indeks	19.4129.1621.34
EAN	5902107255008



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1328
Moc LED [W]	8,3
Strumień oprawy [lm]	930
Moc oprawy [W]	9,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	94,9
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	85
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 86°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)
Lx/By	L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	60 (B10), 97 (B16), 101 (C10), 162 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	0,9
Wymiary [mm]	Ø108 x 175

Fotometria

