

Produkt: X-LINE G/K LED 1300 PLX EDD 24 830 / L-582MM**Indeks:** 19.4132.1113.24

Opis

Rodzina opraw oświetleniowych X-line wykonana z profilu aluminiowego, wyposażona w przesłonę mleczną lub mikropryzmatyczną. Oprawy oferowane są w wersji LED do montażu w suficie gipsowo-kartonowym.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania |
| Rodzina | X-LINE G/K LED |
| Nazwa | X-LINE G/K LED 1300 PLX EDD 24 830 / L-582MM |
| Indeks | 19.4132.1113.24 |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|--|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 1349 |
| Moc LED [W] | 8 |
| Strumień oprawy [lm] | 899 |
| Moc oprawy [W] | 9 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 99,9 |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP20/44 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | DIM DALI (EDD) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,9 |
| Obciążalność obwodów | 14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|---|
| Montaż | do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | anodowane aluminium |
| Przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Waga [kg] | 1,8 |
| Wymiary [mm] | 582 x 80 x 136 |
| Otwór montażowy [mm] | 572 x 70 |

Fotometria

