Produkt: X-LINE G/K LED 1300 PLX E 24 840 / L-582MM
Indeks: 19.4132.1121.24

Opis

Rodzina opraw oświetleniowych X-line wykonana z profilu aluminiowego, wyposażona w przesłonę mleczną lub mikropryzmatyczną. Oprawy oferowane są w wersji LED do montażu w suficie gipsowo-kartonowym.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy do wbudowania**
Rodzina	**X-LINE G/K LED**
Nazwa	**X-LINE G/K LED 1300 PLX E 24 840 / L-582MM**
Indeks	**19.4132.1121.24**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**1420**
Moc LED [W]	**8**
Strumień oprawy [lm]	**947**
Moc oprawy [W]	**9**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**105,2**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP20/44**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,9**
Obciążalność obwodów	**23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**anodyzowane aluminium**
Przesłona	**PLX (opalizowane PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Waga [kg]	**1,73**
Wymiary [mm]	**582 x 80 x 136**
Otwór montażowy [mm]	**572 x 70**

Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 18-04-2024