


**Produkt: X-LINE G/K LED 5200 PLX E 24 830 LINE-EL / L-2252MM** 

Index: 19.4133.5111.24



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 2252 x 80 x 136 mm. Einbaudurchmesser: 2247 x 70 mm. Gewicht 5,43 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 66,66%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3367 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 119,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

#### **Produktmerkmale**

Kategorie	Einbauleuchten
Familie	X-LINE G/K LED LINE
Туре	X-LINE G/K LED 5200 PLX E 24 830 LINE-EL / L-2252MM
Index	19.4133.5111.24
EAN	5902107155643















### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED		
LED-Lichtstrom [lm]	5051		
LED-Leistung [W]	26,6		
Leuchtenlichtstrom [lm]	3367		
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28,2		
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	119,4		
Farbtemperatur [K]	3000		
CRI	>80		
SDCM (LED-Quellen)	3		
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°		
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0		
Schutzklasse	I		
Schutzart	IP20/44		
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz		
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)		
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)		
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30		
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)		
Leistungsfaktor cos φ	>0,95		
Belastbarkeit der Schaltung	30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70		




_				
TOC	hn	CC	ho.	Daton
ICC		ISC	IIC	Daten





Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)			
Leuchtenkörper	Aluminium			
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium			
Abdeckung	PLX (PMMA opal)			
Stoßfestigkeitsgrad	IK04			
Gewicht [kg]	5,43			
Abmessungen [mm]	2252 x 80 x 136			
Einbaudurchmesser [mm]	2247 x 70			

# Lichtverteilung



# Zubehör

Index 0E1XLL-SLED

Type LEUCHTEN-KLAMMER

