

**Produkt:** BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x2,4W 24° E IP65 22 840

**Index:** 19.4242.1221.22



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 82 x 50 mm. Gewicht 0,51 kg. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 96,52%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 722 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 11 W. Leuchten Lichtausbeute: 65,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale


Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	BERYL KN DUO LED UP&DOWN
Name	BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x2,4W 24° E IP65 22 840
Index	19.4242.1221.22
EAN	5902107241407



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	748
LED-Leistung [W]	10
Leuchtenlichtstrom [lm]	722
Gesamtleistungsaufnahme [W]	11
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	65,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16)

## Technische Daten



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	0,51
Abmessungen [mm]	150 x 82 x 50

## Lichtverteilung

