

Produkt: X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 830 / L-575MM**Indeks:** 19.4254.1111.24

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu naściennego. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego. Przesłona wykonana z tworzywa sztucznego. Asymetryczny układ optyczny w połączeniu z przesłoną gwarantuje wysoką efektywność energetyczną. Oprawa rekomendowana do: łazienek szpitalnych, sal chorych i komunikacji szpitalnej.

Informacje o produkcie

Kategoria	Compact
Rodzina	X-WALL K9 LED COMPACT
Nazwa	X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 830 / L-575MM
Indeks	19.4254.1111.24
EAN	5902107209865



Dane świetlne i elektryczne



Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1994
Moc LED [W]	12
Strumień oprawy [lm]	1302
Moc oprawy [W]	14
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	93
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny - lmax=-47°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	1,06
Wymiary [mm]	575 x 50 x 60

Fotometria



cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 65%