

Produkt: AGAT LED 8800 PLX E 34 840 / 1200X300**Indeks:** 19.4258.6321.34

Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych - modułowych z rusztem T24, wyposażona w wysokowydajne źródła LED najnowszej generacji. Kaseton produktu wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy jest monolityczna budowa (nierozbieralna podczas eksploatacji). Oprawa dostępna z przesłoną typu PLX lub Micro-PRM. Oprawa rekomendowana do oświetlania obiektów użyteczności publicznej.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy do wbudowania
Rodzina	AGAT LED
Nazwa	AGAT LED 8800 PLX E 34 840 / 1200X300
Indeks	19.4258.6321.34
EAN	5902023888496



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	9351
Moc LED [W]	43,6
Strumień oprawy [lm]	7584
Moc oprawy [W]	48,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	155,4
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 105,8° / 106,2°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	4,2
Wymiary [mm]	1196 x 296 x 90

Fotometria

