

**Produkt:** AGAT LED 11000 MICRO-PRM E 34 830 / 600X600**Indeks:** 19.4258.3411.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych - modułowych z rusztem T24, wyposażona w wysokowydajne źródła LED najnowszej generacji. Kaseton produktu wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy jest monolityczna budowa (nierozbieralna podczas eksploatacji). Oprawa dostępna z przesłoną typu PLX lub Micro-PRM. Oprawa rekomendowana do oświetlania obiektów użyteczności publicznej.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy do wbudowania
Rodzina	AGAT LED
Nazwa	AGAT LED 11000 MICRO-PRM E 34 830 / 600X600
Indeks	19.4258.3411.34
EAN	5902023888991



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	11104
Moc LED [W]	54,5
Strumień oprawy [lm]	9250
Moc oprawy [W]	61
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	151,6
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 91,2° / 90°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	596 x 596 x 90

## Fotometria



## Akcesoria

Indeks 2C1A7392-34R

Nazwa EUROPANEL / BACKPANEL /  
RIM COMPACT LED RECESSED  
ACCESSORIES 34 / 600X600

