

Produkt: AGAT LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM EDD 34 840 / 1200X600

Index: 19.4259.7623.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe-RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1196 x 596 x 90 mm. Gewicht 10,5 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 83,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 91,2° / 90°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CR|>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 12602 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 79,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 158,1 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: 5÷30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	Einbauleuchten
Familie	AGAT LED SMOOTH
Type	AGAT LED S SMOOTH 15000 MICRO-PRM EDD 34 840 / 1200X600
Index	19.4259.7623.34
EAN	5902107079611















Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	15128,2
LED-Leistung [W]	71,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	12602
Gesamtleistungsaufnahme [W]	79,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	158,1
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 91,2° / 90°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 17 (C16)



echnische Daten		Montageart	in Moduldecken
		Leuchtenkörper	Stahlblech
		Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
В		Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
] th	Stoßfestigkeitsgrad	IK04
A	<u></u>	Gewicht [kg]	10,5
		Abmessungen [mm]	1196 x 596 x 90
		Abmessungen M625 [mm]	1246 x 621 x 100

Lichtverteilung

