

Produkt: AMETYST 500 LED 2700 PC E IP65 34 840**Indeks:** 19.4268.1121.34

Opis

Klosz oprawy wykonany z materiału PC (poliwęglanu). W oprawie wykorzystano najwyższej jakości materiały, zapewniając tym samym długi okres eksploatacji i dużą bezawaryjność. Ametyst 500 LED rekomendowany jest do mieszkań, korytarzy, łazienek, piwnic itp. czyli wszędzie tam gdzie wymagany jest duży stopień ochrony IP65. Oprawa bezpośrednio montowana jest na suficie bądź też ścianie.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	AMETYST 500 LED
Nazwa	AMETYST 500 LED 2700 PC E IP65 34 840
Indeks	19.4268.1121.34
EAN	5902023845031



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2970
Moc LED [W]	16
Strumień oprawy [lm]	2012
Moc oprawy [W]	17,9
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	112,4
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 115,8° / 114,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy i ścienny
Materiał	poliwęglan
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK10
Waga [kg]	2,55
Wymiary [mm]	Ø430 x 140

Fotometria

