


Produkt: ATENA LINE NEW OUTDOOR RECESSED LED 18000 SH WIDE ODB E IP65 04 850

Index: 19.4203.2761.04



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: Einbau in abgehängte Decken. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 596 x 250 x 200 mm. Gewicht 9,32 kg. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 79,32%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 103,2° / 104,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 5000 K. SDCM=3. CRI>80. 83000 Lebensdauer: h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 14999 Gesamtleistungsaufnahme: 105 W. Leuchten Lichtausbeute: 142,8 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 40° C. Schutzart: ÍP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. In der Standardversion wird die Armatur mit einem 1 Meter langen Kabel hergestellt. Optionale IP65-Anschlüsse sind erhältlich. Es ist möglich, eine IK10-Version mit einem PC-T-Polycarbonat-Verschluss herzustellen. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	ATENA LINE NEW OUTDOOR RECESSED LED
Туре	ATENA LINE NEW OUTDOOR RECESSED LED 18000 SH WIDE ODB E IP65 04 850
Index	19.4203.2761.04
EAN	5902107288303














Technische Daten

Lichtquelle		LED
LED-Lichtstrom [lm]		18909
LED-Leistung	[W]	103
Leuchtenlichtstrom [lm]		14999
Gesamtleistun	gsaufnahme [W]	105
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]		142,8
Farbtemperatur [K]		5000
CRI		>80
SDCM (LED-Quellen)		3
Abstrahlwinkel [°]		(C0-C180) / (C90-C270) - 103,2° / 104,4°
Schutzklasse		1
Schutzart		IP65
Netzspannung		220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]		83000
Lx/By		L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]		-25 ÷ 40
Betriebsgerät		Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ		>0,95
Belastbarkeit der Schaltung		14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16)

Technische Daten



Montageart	Einbau in abgehängte Decken
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	SH (gehärtetes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	9,32
Abmessungen [mm]	596 x 250 x 200



Lichtverteilung

