

Produkt: AGALINE LED 4000 ODB EDD 34 830 / L-565MM**Indeks:** 19.4209.1213.34

Opis

Agaline to przemysłowy system modułowy do instalacji w liniach prostych. Agaline jest doskonałym rozwiązaniem do oświetlenia obiektów przemysłowych oraz magazynów. System ten znajduje zastosowanie w biurach, supermarketach i sklepach. Całość wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na biało. Poszczególne elementy systemu połączone ze sobą za pomocą łączników. Oprawy są okablowane przelotowo co zapewnia szybki i łatwy montaż. Zastosowanie w obiektach przemysłowych i innych, gdzie do uzyskania są duże wartości natężenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej równomierności oświetlenia. UWAGA: Długość 2805 mm dostępna na indywidualne zapytanie.

Informacje o produkcie


| | |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy przemysłowe |
| Rodzina | AGALINE LED |
| Nazwa | AGALINE LED 4000 ODB EDD 34 830 / L-565MM |
| Indeks | 19.4209.1213.34 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|--|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 4131,7 |
| Moc LED [W] | 20,6 |
| Strumień oprawy [lm] | 3966,5 |
| Moc oprawy [W] | 23,1 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 171,7 |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 116,4° / 114,4° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 35 |
| Zasilacz elektroniczny | DIM DALI (EDD) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|------------------|
| Montaż | na zwieszakach |
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona | brak |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Wymiary [mm] | 565 x 162 x 75 |

Fotometria




Akcesoria

Indeks 0E1ALLS-SP

Nazwa AGALINE LED SPINACZ


Zdjęcie



Indeks 0E1ALLS-AE

Nazwa AGALINE LED END-CAP
PLX/MICRO-PRM/MICRO-
LINE/ODB 34


Zdjęcie



Indeks 1E1AL8030-1-3

Nazwa OSŁONA 8030-1-3 RAL9016


Zdjęcie



Indeks 0E1ALLS-SPM

Nazwa AGALINE LED SPINACZ
MASKOWNICA ODB 34


Zdjęcie



Indeks 6E1-500KW34K-5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+B
34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

Zdjęcie



Indeks 6E1-8670-B-1,5-5X

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT


Zdjęcie



Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT


Zdjęcie



Indeks 6E1-500KWB34K-5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+E
34 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET


Zdjęcie



Indeks 6E1-9875-4-1,5-5X

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT

Zdjęcie



Indeks 6E1-9875-3-1,5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Zdjęcie

