

Produkt: AGALINE LED 8000 ODB EDD 34 840 / L-565MM

Index: 19.4209.2223.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 565 x 162 x 75 mm. Abdeckung: keiner. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 95,72%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 116,4° / 114,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8350,1 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 46,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 181,1 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Industrieleuchten |
| Familie | AGALINE LED |
| Type | AGALINE LED 8000 ODB EDD 34 840 / L-565MM |
| Index | 19.4209.2223.34 |
| EAN | 5902107428662 |



Technische Daten


| | |
|--|--|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 8698 |
| LED-Leistung [W] | 41,2 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 8350,1 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 46,1 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 181,1 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 116,4° / 114,4° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|-------------------|
| Montageart | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | keiner |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | 565 x 162 x 75 |


Lichtverteilung



Zubehör


Index 0E1ALLS-SP

Type AGALINE LED LEUCHTEN-KLAMMER




Index 6E1-500KW34K-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34 LENGTH 1,5M WIRE 5X SET




Index 0E1ALLS-AE

Type AGALINE LED END-CAP PLX/MICRO-PRM/MICRO-LINE/ODB 34




Index 1E1AL8030-1-3

Type DECKEL 8030-1-3 RAL9016




Index 0E1ALLS-SPM

Type AGALINE LED Anschlussdeckel ODB 34



Index 6E1-9875-4-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D LENGTH-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT




Index 6E1-8670-B-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F LENGTH-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGTH-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KB34K-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34 LENGTH 1,5M WIRE 5X SET

