

Produkt: AGALINE LED 32000 EDD 34 830 / L-2245MM**Index:** 19.4212.7113.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 2245 x 56 x 45 mm. Abdeckung: keiner. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 114,4° / 114,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 33056 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 184,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 179,1 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Industrieleuchten
Familie	AGALINE LED
Name	AGALINE LED 32000 EDD 34 830 / L-2245MM
Index	19.4212.7113.34
EAN	5902107428082



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	33056
LED-Leistung [W]	164,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	33056
Gesamtleistungsaufnahme [W]	184,6
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	179,1
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 114,4° / 114,4°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	keiner
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	2245 x 56 x 45



Zubehör

Index 0E1ALLS-SP


Name AGALINE LED LEUCHTEN-
KLAMMER

Index 0E1ALLS-E

Name AGALINE LED ENDKAPPE 34



Index 0E1ALLS-EP


Name AGALINE LED ENDKAPPE 34 für
durchgängige Verkabelung

Index 1E1AL8030-4-2

Name DECKEL 8030-4-2 RAL9016




Index 6E1-500KW34K-5

Name SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

Index 6E1-8670-B-1,5-5X

Name SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT


Index 19.3272.1205.00

Name SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 6E1-500KWB34K-5

Name SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

Index 6E1-9875-4-1,5-5X

Name SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT

Index 6E1-9875-3-1,5

Name SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT