

Produkt: ATENA LINE V3 LED 15000 OPTICS-MEDIUM E IP65 04 840

Index: 19.4215.1321.04



Beschreibung

Für Innen- und Außenanwendung. Montageart: Mastmontage; Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: $1133 \times 136 \times 126$ mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 92,39%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - $54,2^{\circ}$ / 54° . Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 102000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 14557 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 79,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 182,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\varphi$: >0,98. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16). Umgebungstemperatur: $-25 \div 40^{\circ}$ C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG1.

Produktmerkmale

| Kategorie | Industrieleuchten |
|-----------|---|
| Familie | ATENA LINE V3 LED |
| Туре | ATENA LINE V3 LED 15000 OPTICS-MEDIUM E IP65 04 840 |
| Index | 19.4215.1321.04 |
| EAN | 5902107332235 |














Technische Daten

| Lichtquelle | LED |
|--|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 15756 |
| LED-Leistung [W] | 72,4 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 14557 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 79,6 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 182,9 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 54,2° / 54° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG1 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220240 V, 5060 Hz |
| Lebensdauer [h] | 102000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 40 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,98 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16) |



Technische Daten



| - | | | |
|-----|----------|--|--|
| | | | |
| | 4 | | |
| | | | |
| Ant | П | | |
| | . | | |

| Montageart | Mastmontage; Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln | | |
|---------------------|---|--|--|
| Leuchtenkörper | Aluminium | | |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) | | |
| Abdeckung | OPTICS (Linsen) | | |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 | | |
| Abmessungen [mm] | 1133 x 136 x 126 | | |

Lichtverteilung



