

Produkt: NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN E IP66 21 830 / 600X72X58MM**Index:** 19.4216.2111.21

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 600 x 72 x 58 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 91,62%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 123,6° / 116°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2011,9 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 164,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16). Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.


Produktmerkmale

Kategorie **Industrieleuchten**Familie **NEPTUN LED V2**Type **NEPTUN LED V2 2200 PC-FROZEN E IP66 21 830 / 600X72X58MM**Index **19.4216.2111.21**EAN **5902107295363**

Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2196
LED-Leistung [W]	10,9
Leuchtenlichtstrom [lm]	2011,9
Gesamtleistungsaufnahme [W]	12,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	164,9
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 123,6° / 116°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 °C bis +40 °C
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Abmessungen [mm]	600 x 72 x 58

Lichtverteilung

Zubehör

Index 19.3206.0071.21

Type NEPTUN LED V2 ADJUSTABLE
HANDLE 21 SET

