


Produkt: NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X





Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1163 x 115 x 110 mm. Abdeckung: PC-T (transparentes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 87,32%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 7443,9 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 46,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 160,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: -25 ÷ 35° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

| Kategorie Industrieleuchten | | |
|-----------------------------|---|--|
| Familie | NEPTUN INDUSTRY LED OPTICS | |
| Type | NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-T OPTICS-ASY EDD IP66 21 840 / 1163X115X110MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X | |
| Index | 19.4343.K123.21 | |














Technische Daten

| Lichtquelle | LED |
|--|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 8524 |
| LED-Leistung [W] | 40,8 |
| Leuchtenlichtstrom [Im] | 7443,9 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 46,4 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 160,4 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Netzspannung | 220240 V, 5060 Hz |
| Lebensdauer [h] | 90000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16) |



Technische Daten



| Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
|---------------------|---|
| Leuchtenkörper | Polycarbonat |
| Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
| Abdeckung | PC-T (transparentes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
| Abmessungen [mm] | 1163 x 115 x 110 |

Lichtverteilung

