

**Produkt:** NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-OPTICS-ASY EDD 21 IP66 830 / 1163X115X110MM, ZASILANIE PRZELOTOWE 5X 16A, HT60

**Index:** 19.4345.K113.21



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1163 x 115 x 110 mm. Abdeckung: PC-T (transparentes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 87,32%. Abstrahlwinkel: rozsył asymetryczny. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 7105,1 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 46,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 153,1 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: -40 ÷ 60° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Industrielleuchten</b>
Familie	<b>NEPTUN INDUSTRY LED OPTICS HT60</b>
Type	<b>NEPTUN INDUSTRY LED 8000 PC-OPTICS-ASY EDD 21 IP66 830 / 1163X115X110MM, ZASILANIE PRZELOTOWE 5X 16A, HT60</b>
Index	<b>19.4345.K113.21</b>



## Technische Daten

Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>8136</b>
LED-Leistung [W]	<b>40,8</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>7105,1</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>46,4</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>153,1</b>
Farbtemperatur [K]	<b>3000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>3</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>rozsył asymetryczny</b>
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	<b>RG0</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP66</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>90000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>-40 ÷ 60</b>
Betriebsgerät	<b>DIM DALI (EDD)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16)</b>

## Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	PC-T (transparentes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Abmessungen [mm]	1163 x 115 x 110

## Lichtverteilung

