

**Produkt:** RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 1200x300**Index:** 19.4346.5111.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1195 x 295 x 10 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 0,00%. Abstrahlwinkel: 86. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4643,6 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 37 W. Leuchten Lichtausbeute: 125,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Compact</b>
Familie	<b>RIM LED COMPACT</b>
Type	<b>RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 1200x300</b>
Index	<b>19.4346.5111.34</b>



## Technische Daten

Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>6110</b>
LED-Leistung [W]	<b>32,6</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>4643,6</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>37</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>125,5</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>86</b>
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	<b>RG0</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Schutzart	<b>IP44</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>54000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>5 ÷ 30</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>21 (B10), 34 (B16), 35 (C10), 57 (C16)</b>

## Technische Daten




Montageart	<b>Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör</b>
Leuchtenkörper	<b>Aluminium</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9016 (weiß)</b>
Abdeckung	<b>PLX (PMMA opal)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK04</b>



## Zubehör


Index 01ARTLUGK-AW

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED  
ADAPTIVE PLASTERBOARD  
CEILING FRAME 34 / 1200X300


Index 01ARTLURNNW12

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED  
ADAPTIVE GIPSKARTONDECKE  
RAHMEN 34 / 1200X300

Index 19.3247.0013.34

Type EUROPANEL / RAND KOMPAKT  
LED DECKE ADAPTIV RAHMEN  
STANDARD 34 / 1200X300

Index 19.3213.0077.34

Type BACKPANEL LED ZUBEHÖR MIT  
AUFHÄNGUNG 1,5M / 1200X300

Index 01ARTL-Z

Type RIM LED / EUROPANEL LED -  
SICHERHEITSDRAHT FÜR  
DECKEN