

Produkt: X-WALL R LED 5500 PC OPAL EDD IP44 24 827-865 / L-1424mm TUNABLE WHITE**Indeks:** 19.4348.4853.24

Opis

Oprawy przeznaczone do montażu naściennego. Wykonane z aluminium z opalizowanym dyfuzorem z poliwęglanu, zawierają wysokowydajne diody LED. Łatwe w montażu, szczególnie polecane do pomieszczeń o podwyższonym stopniu wiotności.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	X-WALL R LED
Nazwa	X-WALL R LED 5500 PC OPAL EDD IP44 24 827-865 / L-1424mm TUNABLE WHITE
Indeks	19.4348.4853.24
EAN	5902107293598



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	5380÷5717 (2700÷6500 K)
Moc LED [W]	34÷36 (6500÷2700 K)
Strumień oprawy [lm]	3963÷4211 (2700÷6500 K)
Moc oprawy [W]	30,5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	99÷105 (2700÷6500 K)
Temperatura barwowa [K]	2700 ÷ 6500
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny - lmax=-49,5°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	11 (B10), 19 (B16), 17 (C10), 27 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	anodowane aluminium
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1424 x 56 x 60

Fotometria

