

Produkt: NEPTUN LED COMPACT V2 10000 PC-FROZEN EDD IP66 21 830 / 1200X92X60MM

Index: 19.4351.4513.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1200 x 92 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 92,97%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9758 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 64,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 150,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	NEPTUN LED COMPACT V2
Туре	NEPTUN LED COMPACT V2 10000 PC-FROZEN EDD IP66 21 830 / 1200X92X60MM
Index	19.4351.4513.21
EAN	5902107314750







Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	10496
LED-Leistung [W]	58,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	9758
Gesamtleistungsaufnahme [W]	64,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	150,8
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
•	RG0
62471)	
62471) Schutzklasse	1
62471) Schutzklasse Schutzart	I IP66
62471) Schutzklasse Schutzart Netzspannung	I IP66 220240 V, 5060 Hz
62471) Schutzklasse Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h]	I IP66 220240 V, 5060 Hz 80000
62471) Schutzklasse Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h] Lx/By	I IP66 220240 V, 5060 Hz 80000 L80/B10
62471) Schutzklasse Schutzart Netzspannung Lebensdauer [h] Lx/By Umgebungstemperatur [°C]	I IP66 220240 V, 5060 Hz 80000 L80/B10 -20 ÷ 40



Technische Daten	Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
	Leuchtenkörper	Polycarbonat
	Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
	Abdeckung	PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)
	Stoßfestigkeitsgrad	IK10
	Abmessungen [mm]	1200 x 92 x 60

Lichtverteilung



Zubehör

Index 19.3206.0071.21

Type NEPTUN LED V2 UCHWYT REGULOWANY 21 KPL.







