

Produkt: NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E IP66 21 840 / 1200X92X60MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A Index: 19,4351,5421,21



### **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1200 x 92 x 60 mm. Gewicht 1,57 kg. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 92,97%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8617,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 53,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 161,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. 16 A durch Futtermittel. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

### **Produktmerkmale**

Kategorie	Compact
Familie	NEPTUN LED COMPACT V2
Туре	NEPTUN LED COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E IP66 21 840 / 1200X92X60MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A
Index	19.4351.5421.21
EAN	5902107300609














### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	9269,1
LED-Leistung [W]	48
Leuchtenlichtstrom [lm]	8617,4
Gesamtleistungsaufnahme [W]	53,3
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	161,7
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)



# **Technische Daten**



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Gewicht [kg]	1,57
Abmessungen [mm]	1200 x 92 x 60

# Lichtverteilung

## Zubehör

Index 19.3206.0071.21

Type NEPTUN LED V2 UCHWYT

