

Produkt: NEPTUN LED COMPACT V2 11000 PC-FROZEN EDD IP66 21 830 / 1200x92x60MM ZASILANIE PRZELOTOWE

16A 5X

Index: 19.4351.6613.21



# **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1200 x 92 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 92,97%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 11186,6 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 76,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 146,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220.240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

### **Produktmerkmale**

Kategorie	Compact
Familie	NEPTUN LED COMPACT V2
Type	NEPTUN LED COMPACT V2 11000 PC-FROZEN EDD IP66 21 830 / 1200x92x60MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X
Index	19 4351 6613 21











#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	12032,7
LED-Leistung [W]	68,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	11186,6
Gesamtleistungsaufnahme [W]	76,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	146,8
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 40
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)



# Montageart Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln Leuchtenkörper Polycarbonat Leuchtenfarbe RAL 9006 (grau) Abdeckung PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat) Stoßfestigkeitsgrad IK10 Abmessungen [mm] 1200 x 92 x 60

# Lichtverteilung



## Zubehör

Index 19.3206.0071.21

Type NEPTUN LED V2 UCHWYT REGULOWANY 21 KPL.



