

Produkt: NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN EDD IP66 21 830 / 600X92X60MM

Index: 19.4353.4413.21



### **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 600 x 92 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 89,02%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 123° / 107,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3957,9 Gesamtleistungsaufnahme: 26,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 148,2 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos \varphi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16). Umgebungstemperatur: -20  $\div$  40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

#### **Produktmerkmale**

Kategorie	Compact
Familie	NEPTUN LED COMPACT V2
Туре	NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN EDD IP66 21 830 / 600X92X60MM
Index	19.4353.4413.21
EAN	5902107295547
















#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4446
LED-Leistung [W]	24
Leuchtenlichtstrom [lm]	3957,9
Gesamtleistungsaufnahme [W]	26,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	148,2
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 123° / 107,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 40
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16)



## **Technische Daten**



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Abmessungen [mm]	600 x 92 x 60

# Lichtverteilung

## Zubehör

Index 19.3206.0071.21

Type NEPTUN LED V2 UCHWYT

