


Produkt: NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E IP66 21 830 / 600X72X58MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A Index: 19,4353,2311,21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 600 x 72 x 58 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 91,62%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) -123,6° / 116°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Leuchtenlichtstrom: Lebensdauer: 80000 h L80/B10. 2404 Gesamtleistungsaufnahme: 17,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W. Vorschaltgerät. Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. 16 A durch Futtermittel. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	NEPTUN LED COMPACT V2
Туре	NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E IP66 21 830 / 600X72X58MM ZASILANIE PRZELOTOWE 16A
Index	19.4353.2311.21
EAN	5902107300838
















Technische Daten

Lichtquelle		LED
LED-Lichtstron	m [lm]	2623,9
LED-Leistung	[W]	14,6
Leuchtenlichts	strom [lm]	2404
Gesamtleistun	ngsaufnahme [W]	17,2
Leuchten Lich	tausbeute [lm/W]	140
Farbtemperati	ur [K]	3000
CRI		>80
SDCM (LED-Q	Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]		(C0-C180) / (C90-C270) - 123,6° / 116°
Photobiologiso 62471)	che Risikoklasse (IEC/EN	RG0
Schutzklasse		I
Schutzart		IP66
Netzspannung)	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]		80000
Lx/By		L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]		-20 ÷ 40
Betriebsgerät		Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ		>0,95
Belastbarkeit (der Schaltung	46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)



Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Abmessungen [mm]	600 x 72 x 58

Lichtverteilung

Zubehör

Index 19.3206.0071.21

Type NEPTUN LED V2 UCHWYT

