

Produkt: X-WALL K9 LED 3900 PLX EDD IP44 24 840 / L-1695MM**Indeks:** 19.4355.6623.24

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu naściennego. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego. Przesłona wykonana z tworzywa sztucznego. Asymetryczny układ optyczny w połączeniu z przesłoną gwarantuje wysoką efektywność energetyczną. Oprawa rekomendowana do: łazienek szpitalnych, sal chorych i komunikacji szpitalnej.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	X-WALL K9 LED
Nazwa	X-WALL K9 LED 3900 PLX EDD IP44 24 840 / L-1695MM
Indeks	19.4355.6623.24
EAN	5902107149673



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3926
Moc LED [W]	20
Strumień oprawy [lm]	2564
Moc oprawy [W]	21,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	118,2
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny - lmax=-47°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,4
Wymiary [mm]	1694 x 50 x 60

Fotometria

