

Produkt: RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX E 34 830 / H-180MM**Indeks:** 19.4357.4A11.34

Opis

Oprawy stosowane w obiektach użyteczności publicznej typu: banki, biura, hotele, sklepy, szkoły, czyli tam gdzie wymagane jest stworzenie przyjemnego wizualnie otoczenia. Nadają wnętrzą wyszukanej elegancji i podkreślają ich indywidualny charakter. Specjalna konstrukcja oprawy i zastosowane przesłony pozwalają ograniczyć ośnienie. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przesłona opalizowana.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN ROUND LED
Nazwa	RUBIN ROUND 1000 LED 12600 PLX E 34 830 / H-180MM
Indeks	19.4357.4A11.34
EAN	5902107006372



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	13129
Moc LED [W]	88
Strumień oprawy [lm]	11080
Moc oprawy [W]	99
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	111,9
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	6 (B10), 9 (B16), 10 (C10), 17 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	18,9
Wymiary [mm]	Ø1000 x 188

Fotometria



Akcesoria

Indeks 19.3272.0429.34

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-J 34
 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-
 POINT

Zdjęcie



Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E
 LENGHT-1,5 METER WITHOUT
 WIRE 1-POINT

Zdjęcie

