

**Produkt:** METEOR LUX LED 5200 OPAL E 840**Indeks:** 19.4358.1321.34

## Opis

Oprawy nastropowe wyposażone w wysokowydajne źródła światła LED. Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Klosz oprawy zbudowany z polimetakrylanu metylu w wersji opalizowanej. Oprawa montowana bezpośrednio do sufitów za pomocą kołków rozporowych.

## Informacje o produkcie

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe              |
| Rodzina   | METEOR LUX LED                 |
| Nazwa     | METEOR LUX LED 5200 OPAL E 840 |
| Indeks    | 19.4358.1321.34                |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 5344                                     |
| Moc LED [W]                                  | 24,8                                     |
| Strumień oprawy [lm]                         | 4283,1                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 27,6                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 155,2                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 121,6° / 110,4° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP20                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                   |
| Lx/By                                        | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | -20 ÷ 35                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)   |

**Dane mechaniczne**



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Montaż                | <b>nastropowy</b>       |
| Materiał              | <b>blacha stalowa</b>   |
| Kolor                 | <b>biały</b>            |
| Przesłona             | <b>opalizowane PMMA</b> |
| Odporność mechaniczna | <b>IK04</b>             |
| Waga [kg]             | <b>2,3</b>              |
| Wymiary [mm]          | <b>1255 x 207 x 71</b>  |

**Fotometria**

