

Produkt: RUBIN LOOK LED 3900 PLX E 34 840 / 595X595MM**Indeks:** 19.4360.7421.34

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, do źródeł LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Oprawa rekomendowana do: sal chorych, łazienek komunikacji szpitalnej.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN LOOK LED
Nazwa	RUBIN LOOK LED 3900 PLX E 34 840 / 595X595MM
Indeks	19.4360.7421.34
EAN	5902107019266



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3926
Moc LED [W]	20
Strumień oprawy [lm]	2867
Moc oprawy [W]	21,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	132,1
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 102,8° / 102,8°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	4,1
Wymiary [mm]	595 x 595 x 55

Fotometria

