

Produkt: LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 1200 E IP54 840**Index:** 19.4362.1121.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: 220 x 220 x 54 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 64,07%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 30000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 1408 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 112,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: . Belastbarkeit der Schaltung: 120 (B10), 190 (B16), 110 (C10), 185 (C16). Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact
Familie	LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2
Type	LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 1200 E IP54 840
Index	19.4362.1121.34




Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2197
LED-Leistung [W]	11,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	1408
Gesamtleistungsaufnahme [W]	12,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	112,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	30000
Lx/By	L70/B10
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	120 (B10), 190 (B16), 110 (C10), 185 (C16)

Technische Daten

Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	220 x 220 x 54



Lichtverteilung

