

Produkt: LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840

Index: 19.4362.1321.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: 280 x 280 x 54 mm. Gewicht 0,91 kg. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 64,07%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 30000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 2470 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 106,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 65 (B10), 105 (B16), 60 (C10), 100 (C16). Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


Kategorie	Compact
Familie	LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2
Name	LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840
Index	19.4362.1321.34
EAN	5902107295172



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3855
LED-Leistung [W]	20,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	2470
Gesamtleistungsaufnahme [W]	23,1
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	106,9
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	30000
Lx/By	L70/B10
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	65 (B10), 105 (B16), 60 (C10), 100 (C16)

Technische Daten



Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	0,91
Abmessungen [mm]	280 x 280 x 54

Lichtverteilung

