

**Produkt:** LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840

**Index:** 19.4362.1321.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: 280 x 280 x 54 mm. Gewicht 0,91 kg. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 64,07%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 30000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 2470 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 106,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: . Belastbarkeit der Schaltung: 65 (B10), 105 (B16), 60 (C10), 100 (C16). Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: II.

## Produktmerkmale


Kategorie	<b>Compact</b>
Familie	<b>LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2</b>
Type	<b>LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840</b>
Index	<b>19.4362.1321.34</b>



## Technische Daten

Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>3855</b>
LED-Leistung [W]	<b>20,6</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>2470</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>23,1</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>106,9</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°</b>
Schutzklasse	<b>II</b>
Schutzart	<b>IP54</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>30000</b>
Lx/By	<b>L70/B10</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>65 (B10), 105 (B16), 60 (C10), 100 (C16)</b>

## Technische Daten



Montageart	<b>Deckenmontage oder Wandmontage</b>
Leuchtenkörper	<b>Polycarbonat</b>
Leuchtenfarbe	<b>weiß</b>
Abdeckung	<b>PC (opaleszierendes Polycarbonat)</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK08</b>
Gewicht [kg]	<b>0,91</b>
Abmessungen [mm]	<b>280 x 280 x 54</b>

## Lichtverteilung

