

**Produkt:** LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840**Indeks:** 19.4362.1321.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Produkt charakteryzuje proste wzornictwo i elegancka forma. Kształt kwadratowy. Korpus oprawy i przesłona wykonane z poliwęglanu. Oprawa hermetyczna o stopniu ochrony przed wnikaniem ciał stałych i cieczy - IP54. Temperatura barwowa źródeł światła wynosi 3000 K lub 4000 K, wskaźnik oddawania barw Ra>80. Produkt do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych.

## Informacje o produkcie


Kategoria	<b>Compact</b>
Rodzina	<b>LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2</b>
Nazwa	<b>LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 840</b>
Indeks	<b>19.4362.1321.34</b>
EAN	<b>5902107295172</b>



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	<b>LED</b>
Strumień LED [lm]	<b>3855</b>
Moc LED [W]	<b>20,6</b>
Strumień oprawy [lm]	<b>2470</b>
Moc oprawy [W]	<b>23,1</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	<b>106,9</b>
Temperatura barwowa [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 108° / 113,2°</b>
Klasa ochrony	<b>II</b>
Stopień szczelności	<b>IP54</b>
Zasilanie	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	<b>30000</b>
Lx/By	<b>L70/B10</b>
Zasilacz elektroniczny	<b>standard (E)</b>
Obciążalność obwodów	<b>65 (B10), 105 (B16), 60 (C10), 100 (C16)</b>

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy i naścienny
Materiał	poliwęglan
Kolor	biały
Przesłona	PC (poliwęglan opalizowany)
Odporność mechaniczna	IK08
Waga [kg]	0,91
Wymiary [mm]	280 x 280 x 54

## Fotometria

