

**Produkt:** LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1800 E CMW IP54 840

**Index:** 19.4362.222A.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: Ø280 x 54 mm. Gewicht 0,49 kg. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 66,59%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 118,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. CRI>80. Lebensdauer: 30000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 1942 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 17,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 112,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 87 (B10), 140 (B16), 80 (C10), 135 (C16). Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: II. Die Leuchte ist mit einem Mikrowellensensor ausgestattet.

## Produktmerkmale


|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | <b>Compact</b>  |
| Familie   | <b>LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2</b>                     |
| Type      | <b>LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1800 E CMW IP54 840</b> |
| Index     | <b>19.4362.222A.34</b>  |
| EAN       | <b>5902107295196</b>  |



## Technische Daten

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle                   | <b>LED</b>                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | <b>2916</b>                                     |
| LED-Leistung [W]              | <b>15,5</b>                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | <b>1942</b>                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | <b>17,3</b>                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | <b>112,3</b>                                    |
| Farbtemperatur [K]            | <b>4000</b>                                     |
| CRI                           | <b>&gt;80</b>                                   |
| Abstrahlwinkel [°]            | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 118,8°</b> |
| Schutzklasse                  | <b>II</b>                                       |
| Schutzart                     | <b>IP54</b>                                     |
| Netzspannung                  | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                    |
| Lebensdauer [h]               | <b>30000</b>                                    |
| Lx/By                         | <b>L70/B10</b>                                  |
| Betriebsgerät                 | <b>Ein/Aus (E)</b>                              |
| Belastbarkeit der Schaltung   | <b>87 (B10), 140 (B16), 80 (C10), 135 (C16)</b> |

## Technische Daten



|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Montageart          | Deckenmontage oder Wandmontage    |
| Leuchtenkörper      | Polycarbonat                      |
| Leuchtenfarbe       | weiß                              |
| Abdeckung           | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                              |
| Gewicht [kg]        | 0,49                              |
| Abmessungen [mm]    | $\varnothing 280 \times 54$       |

## Lichtverteilung

