

Produkt: RUBIN LOOK LED S SMOOTH 5400 PLX E IP44 34 840 / 1120X375MM**Indeks:** 19.4363.1321.34

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN LOOK LED SMOOTH
Nazwa	RUBIN LOOK LED S SMOOTH 5400 PLX E IP44 34 840 / 1120X375MM
Indeks	19.4363.1321.34
EAN	5902107061647



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	5670
Moc LED [W]	30,6
Strumień oprawy [lm]	4265
Moc oprawy [W]	33,2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	128,5
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	12 (B10), 19 (B16), 20 (C10), 32 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1120 x 375 x 56

Fotometria

