

Produkt: RUBIN LOOK LED S SMOOTH 5400 PLX E IP44 34 840 / 600X600**Indeks:** 19.4363.2321.34

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

Informacje o produkcie


| | |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy nastropowe |
| Rodzina | RUBIN LOOK LED SMOOTH |
| Nazwa | RUBIN LOOK LED S SMOOTH 5400 PLX E IP44 34 840 / 600X600 |
| Indeks | 19.4363.2321.34 |



Dane świetlne i elektryczne


| | |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 5607 |
| Moc LED [W] | 30,6 |
| Strumień oprawy [lm] | 4218 |
| Moc oprawy [W] | 33,2 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 127 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP44 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 12 (B10), 19 (B16), 20 (C10), 32 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż | nastropowy |
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Wymiary [mm] | 620 x 620 x 56 |

Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 13-12-2024