

**Produkt:** RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 21 830 / 600X300**Indeks:** 19.4363.3113.21

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

## Informacje o produkcie

|           |  |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy nastropowe  |
| Rodzina   | RUBIN LOOK LED SMOOTH                                    |
| Nazwa     | RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 21 830 / 600X300 |
| Indeks    | 19.4363.3113.21  |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 2835                                     |
| Moc LED [W]                        | 15,3                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 2132                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 16,3                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 130,8                                    |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 3  |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Klasa ochrony                      | I  |
| Stopień szczelności                | IP44                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 60000                                    |
| Lx/By                              | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | DIM DALI (EDD)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16)   |

## Dane mechaniczne



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Montaż                | nastropowy                                     |
| Materiał              | blacha stalowa                                 |
| Kolor                 | RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura) |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)                         |
| Odporność mechaniczna | IK04   |
| Waga [kg]             | 4,45   |
| Wymiary [mm]          | 620 x 365 x 56                                 |

## Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2024