

**Produkt:** RUBIN LOOK LED S SMOOTH 2700 PLX E IP44 21 840 / 620X365MM**Indeks:** 19.4363.3121.21

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN LOOK LED SMOOTH
Nazwa	RUBIN LOOK LED S SMOOTH 2700 PLX E IP44 21 840 / 620X365MM
Indeks	19.4363.3121.21
EAN	5902107061814



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	2835
Moc LED [W]	15,3
Strumień oprawy [lm]	2132
Moc oprawy [W]	16,3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	130,8
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	<b>nastropowy</b>
Materiał	<b>blacha stalowa</b>
Kolor	<b>RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)</b>
Przesłona	<b>PLX (opalizowane PMMA)</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK04</b>
Waga [kg]	<b>4,35</b>
Wymiary [mm]	<b>620 x 365 x 56</b>

## Fotometria

