Produkt: LUXCAN ZOOM 5500 20-60° E 04 930 3F
Index: 19.4370.5131.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø80 x 185 mm. Abdeckung: PMMA Linsen. Abstrahlwinkel: 20°-60°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4013/4275/4409 (20/40/60°) lm. Gesamtleistungsaufnahme: 41,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 97,2/103,6/106,8 (20/40/60°) lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**LUXCAN ZOOM**
Type	**LUXCAN ZOOM 5500 20-60° E 04 930 3F**
Index	**19.4370.5131.04**
EAN	**5902107572419**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4777,5**
LED-Leistung [W]	**35,1**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4013/4275/4409 (20/40/60°)**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**41,3**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**97,2/103,6/106,8 (20/40/60°)**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>90**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**20°-60°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**II**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 35**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Schienenstrahler**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9005 (schwarz)**
Abdeckung	**PMMA Linsen**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**Ø80 x 185**