

Produkt: LUXCAN ZOOM 5500 20-60° EDD 04 827 3F**Indeks:** 19.4370.5163.04

Opis

Projektor wyposażony w pomysłowy system, który umożliwia zmianę kąta wiązki światła za pomocą płynnego ruchu przedniego pierścienia. Dzięki temu prostemu gestowi można regulować kąt w zakresie od 20 do 60°. Oznacza to, że zamiast zmieniać projektory w pomieszczeniach lub układy optyczne w już zainstalowanych oprawach, wystarczy, aby użytkownik zmodyfikował samodzielnie wiązkę światła, aby dostosować ją do swoich potrzeb w dowolnym momencie. Obudowa projektora wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium. Kąt obrotu 350°, kąt pochylenia 90°. Zasilacz o niskim poziomie migotania światła. Wysoka skuteczność świetlna oprawy.

Informacje o produkcie


| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Kategoria | Projektory |
| Rodzina | LUXCAN ZOOM |
| Nazwa | LUXCAN ZOOM 5500 20-60° EDD 04 827 3F |
| Indeks | 19.4370.5163.04 |
| EAN | 5902107572020 |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 5470,5 |
| Moc LED [W] | 35,1 |
| Strumień oprawy [lm] | 4595/4896/5049 (20/40/60°) |
| Moc oprawy [W] | 41,3 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 111,3/118,6/122,3 (20/40/60°) |
| Temperatura barwowa [K] | 2700 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | 20°-60° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | II |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 35 |
| Zasilacz elektroniczny | DIM DALI (EDD) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 76 (B10), 47 (B20), 76 (C10) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Montaż | do szyny trójfazowej |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 9005 (czarny) |
| Przesłona | układ optyczny oparty na soczewkach PMMA |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Wymiary [mm] | Ø80 x 185 |

