

**Produkt: GRANVIA 20500 ULTRA-WIDE E 34 830 / L-2250MM** 

Index: 19.4377.7C11.34



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen:  $2250 \times 72 \times 66$  mm. Abdeckung: PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 96,44%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) -  $125,6^{\circ}$  /  $121,2^{\circ}$ . Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 19079,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 119,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 160,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\varphi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16). Umgebungstemperatur:  $-20 \div 35^{\circ}$  C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## **Produktmerkmale**

Kategorie	Industrieleuchten
Familie	GRANVIA
Type	GRANVIA 20500 ULTRA-WIDE E 34 830 / L-2250MM
Index	19.4377.7C11.34
EAN	5902107595975















## **Technische Daten**

Lichtquelle	LED	
LED-Lichtstrom [lm]	19784,2	
LED-Leistung [W]	106,3	
Leuchtenlichtstrom [lm]	19079,5	
Gesamtleistungsaufnahme [W]	119,1	
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	160,2	
Farbtemperatur [K]	3000	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 125,6° / 121,2°	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP20	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	90000	
Lx/By	L80/B10	
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 35	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16)	



Technische Daten	Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
<b>=</b> ]	Leuchtenkörper	Stahlblech
В	Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
	Abdeckung	PMMA Linsen
	Stoßfestigkeitsgrad	IK06
A	Abmessungen [mm]	2250 x 72 x 66

## Lichtverteilung



