

**Produkt:** GRANVIA 9000 DOUBLE-ASY EDD 34 840 / L-1500MM

**Index:** 19.4377.2323.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1500 x 72 x 66 mm. Abdeckung: PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 95,75%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 109,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8797,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 48,4 W. Leuchten Lichtausbeute: 181,8 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | <b>Industrieleuchten</b>                             |
| Familie   | <b>GRANVIA</b>                                       |
| Type      | <b>GRANVIA 9000 DOUBLE-ASY EDD 34 840 / L-1500MM</b> |
| Index     | <b>19.4377.2323.34</b>                               |



## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | <b>9187,8</b>                                  |
| LED-Leistung [W]                             | <b>43,2</b>                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | <b>8797,4</b>                                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | <b>48,4</b>                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | <b>181,8</b>                                   |
| Farbtemperatur [K]                           | <b>4000</b>                                    |
| CRI  | <b>&gt;80</b>                                  |
| SDCM (LED-Quellen)                           | <b>3</b>                                       |
| Abstrahlwinkel [°]                           | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 109,2°</b> |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | <b>RG0</b>                                     |
| Schutzklasse                                 | <b>I</b>                                       |
| Schutzart                                    | <b>IP20</b>                                    |
| Netzspannung                                 | <b>220..240 V, 50..60 Hz</b>                   |
| Lebensdauer [h]                              | <b>90000</b>                                   |
| Lx/By  | <b>L80/B10</b>                                 |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | <b>-20 ÷ 35</b>                                |
| Betriebsgerät                                | <b>DIM DALI (EDD)</b>                          |
| Leistungsfaktor cos φ                        | <b>&gt;0,95</b>                                |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | <b>14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)</b>  |

## Technische Daten



B



A



|                     |  |
|---------------------|--|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügel |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                               |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                          |
| Abdeckung           | PMMA Linsen                              |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06                                     |
| Abmessungen [mm]    | 1500 x 72 x 66                           |

## Lichtverteilung

