

Produkt: GRANVIA PRO 20500 DOUBLE-ASY-WIDE E 34 830 / L-1500MM

Index: 19.4378.3811.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: $1500 \times 72 \times 66$ mm. Abdeckung: PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 91,82%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 95,4° / 101,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRl>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 17906,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 123,3 W. Leuchten Lichtausbeute: 145,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos > 0,95$. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16). Umgebungstemperatur: -20 \div 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Industrieleuchten
Familie	GRANVIA PRO
Туре	GRANVIA PRO 20500 DOUBLE-ASY-WIDE E 34 830 / L-1500MM
Index	19.4378.3811.34
EAN	5902107601119















Technische Daten

Lichtquelle	LED	
LED-Lichtstrom [lm]	19501,9	
LED-Leistung [W]	110,1	
Leuchtenlichtstrom [lm]	17906,7	
Gesamtleistungsaufnahme [W]	123,3	
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	145,2	
Farbtemperatur [K]	3000	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 95,4° / 101,8°	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP20	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	100000	
Lx/By	L80/B10	
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 35	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	
Belastbarkeit der Schaltung	14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16)	



Technische Daten	Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
I	Leuchtenkörper	Stahlblech
В	Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
	Abdeckung	PMMA Linsen
	Stoßfestigkeitsgrad	IK06
A	Abmessungen [mm]	1500 x 72 x 66

Lichtverteilung

