

**Produkt:** LUXCAN MICRO SUSPENDED TRACK 48V 600 36° EDD 04 940 / S-1,5M**Indeks:** 19.4379.1343.04

## Opis

LUXCAN MICRO SUSPENDED TRACK 48V to kompaktowa, ale wydajna oprawa zwieszana zaprojektowana z myślą o minimalistycznym i stylowym oświetleniu. Montaż do szyn niskonapięciowych 48V. Ta klasyczna, cylindryczna oprawa, wykonana z aluminium, skutecznie odprowadza ciepło z wysokowydajnego źródła światła o mocy 4 W, zapewniając strumień świetlny o wartości ponad 500 lumenów. LUXCAN MICRO SUSPENDED TRACK 48V oferuje szeroką gamę wersji, aby zaspokoić unikalne wymagania każdego projektu dzięki dostępności wersji z temperaturą barwową 2700 K, 3000 K lub 4000 K, CRI80 lub CRI90 i z czterema rozsyłami światła (15 °, 24 °, 36 ° i 50 °). Aby zwiększyć wszechstronność, oprawa ta jest również wyposażona w funkcję ściemniania DALI, umożliwiając tworzenie szeregu scen świetlnych odpowiednich dla przestrzeni mieszkalnych, eleganckich przestrzeni retail lub przestrzeni biurowych o wysokim standardzie, zapewniając zarówno estetyczny wygląd, jak i doskonałość funkcjonalną.

## Informacje o produkcie

|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | <b>Projektor</b>  |
| Rodzina   | <b>LUXCAN MICRO SUSPENDED TRACK 48V</b>                             |
| Nazwa     | <b>LUXCAN MICRO SUSPENDED TRACK 48V 600 36° EDD 04 940 / S-1,5M</b> |
| Indeks    | <b>19.4379.1343.04</b>  |



## Dane świetlne i elektryczne

|  |   |
|--|---|
| Typ źródła                                   | <b>LED</b>                                  |
| Strumień LED [lm]                            | <b>569,6</b>                                |
| Moc LED [W]                                  | <b>4,3</b>                                  |
| Strumień oprawy [lm]                         | <b>455,1</b>                                |
| Moc oprawy [W]                               | <b>5,4</b>                                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | <b>84,3</b>                                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | <b>4000</b>                                 |
| CRI  | <b>&gt;90</b>                               |
| SDCM (źródła LED)                            | <b>3</b>                                    |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | <b>(C0-C180) / (C90-C270) - 34° / 38,2°</b> |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | <b>RG0</b>                                  |
| Klasa ochrony                                | <b>III</b>                                  |
| Stopień szczelności                          | <b>IP20</b>                                 |
| Zasilanie                                    | <b>48 V DC</b>                              |
| Żywotność LED [h]                            | <b>100000</b>                               |
| Lx/By  | <b>L80/B10</b>                              |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | <b>5 ÷ 35</b>                               |
| Zasilacz elektroniczny                       | <b>DIM DALI (EDD)</b>                       |
| Współczynnik mocy cos φ                      | <b>&gt;0,95</b>                             |

## Dane mechaniczne



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Montaż                | <b>do szyny 48 V, na zwieszakach</b>            |
| Materiał              | <b>aluminium</b>                                |
| Kolor                 | <b>RAL 9005 (czarny)</b>                        |
| Przesłona             | <b>układ optyczny oparty na soczewkach PMMA</b> |
| Odporność mechaniczna | <b>IK04</b>                                     |
| Wymiary [mm]          | <b>Ø33 x 65</b>                                 |

## Fotometria

