

Produkt: GRANVIA PRO 28500 OVAL EDD 34 IP54 840 / L-2250MM

Index: 19.4381.2G23.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 2250 x 72 x 66 mm. Abdeckung: PMMA Linsen. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 95,33%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 45,4° / 76,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 27398,2 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 172,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 158,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 6 (B10), 10 (B16), 11 (C10), 16 (C16). Umgebungstemperatur: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Industrieleuchten
Familie	GRANVIA PRO
Туре	GRANVIA PRO 28500 OVAL EDD 34 IP54 840 / L-2250MM
Index	19.4381.2G23.34
EAN	5902107612009















Technische Daten

Lichtquelle	LED	
LED-Lichtstrom [lm]	28739,7	
LED-Leistung [W]	154,2	
Leuchtenlichtstrom [lm]	27398,2	
Gesamtleistungsaufnahme [W]	172,7	
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	158,6	
Farbtemperatur [K]	4000	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 45,4° / 76,6°	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP54	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	100000	
Lx/By	L80/B10	
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 35	
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	
Belastbarkeit der Schaltung	6 (B10), 10 (B16), 11 (C10), 16 (C16)	



Technische Daten	Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
_ =]	Leuchtenkörper	Stahlblech
В	Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
	Abdeckung	PMMA Linsen
	Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Α	Abmessungen [mm]	2250 x 72 x 66

Lichtverteilung

