

Produkt: LINEAR TRACK 48V 2000 LOUVER ADJUSTABLE 45° EDD 04 940

Index: 19.4382.7243.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Schienenstrahler 48 V. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 234 x 23 x 76 mm. Abdeckung: LOUVER ADJUSTABLE (verstellbares Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 59,99%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 44,6° / 48°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>90. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1132,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 17,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 66,2 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 48 V DC. Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: III. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Strahler |
| Familie | LINEAR TRACK 48V |
| Type | LINEAR TRACK 48V 2000 LOUVER ADJUSTABLE 45° EDD 04 940 |
| Index | 19.4382.7243.04 |
| EAN | 5902107615567 |



Technische Daten

| | |
|--|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 1887,4 |
| LED-Leistung [W] | 14,5 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 1132,5 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 17,1 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 66,2 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >90 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 44,6° / 48° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 48 V DC |
| Lebensdauer [h] | 60000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|---|
| Montageart | Schienenstrahler 48 V |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | LOUVER ADJUSTABLE (verstellbares Blendschutz) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | 234 x 23 x 76 |

Lichtverteilung

