

Produkt: METEOR LED COMPACT 4000 OPAL E 34 830 L-1255MM**Indeks:** 19.4384.1111.34

Opis

Oprawy nastropowe wyposażone w wysokowydajne źródła światła LED. Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Klosz oprawy zbudowany z polimetakrylanu metylu w wersji opalizowanej. Oprawa montowana bezpośrednio do sufitów za pomocą kołków rozporowych.

Informacje o produkcie

Kategoria	Compact
Rodzina	METEOR LED COMPACT
Nazwa	METEOR LED COMPACT 4000 OPAL E 34 830 L-1255MM
Indeks	19.4384.1111.34
EAN	5902107208615



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4280,2
Moc LED [W]	22,2
Strumień oprawy [lm]	3430,5
Moc oprawy [W]	24,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	138,9
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 121,6° / 110,4°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	opalizowane PMMA
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,3
Wymiary [mm]	1255 x 207 x 71

Fotometria

