

Produkt: METEOR LED COMPACT 8000 OPAL E IP44 830 / L-1200**Indeks:** 19.4384.2311.34

Opis

Oprawy nastropowe wyposażone w wysokowydajne źródła światła LED. Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Klosz oprawy zbudowany z polimetakrylanu metylu w wersji opalizowanej. Oprawa montowana bezpośrednio do sufitów za pomocą kołków rozporowych.

Informacje o produkcie


Kategoria	Compact
Rodzina	METEOR LED COMPACT
Nazwa	METEOR LED COMPACT 8000 OPAL E IP44 830 / L-1200
Indeks	19.4384.2311.34



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	8560
Moc LED [W]	44,4
Strumień oprawy [lm]	6860,7
Moc oprawy [W]	49,3
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	139,2
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 121,6° / 110,4°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	opalizowane PMMA
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1255 x 207 x 71

Fotometria

